☑ Подбор гидроцилиндра

техподдержка: 8 (812) 449-03-35

Имя, телефон или e-mail для связи:

Мне нужен гидроцилиндр для:

Параметры гидроцилиндра

1 Рабочее положение цилиндра

- ☐ мне нужен совет
- ☐ вертикальное
- ☐ горизонтальное
- ☐ под наклоном
- ☐ переменное

2 Характер нагружения

- ☐ мне нужен совет
- ☐ толкающий цилиндр
- ☐ тянущий цилиндр
- ☐ нагрузка в обоих направлениях

3 Тип гидроцилиндра

- ☐ мне нужен совет
- ☐ двустороннего действия
- ☐ одностороннего действия

4 Конструктивные особенности

- ☐ мне нужен совет
- ☐ с одним штоком
- ☐ с двумя штоками
- ☐ плунжерный
- ☐ телескопический
- ☐ с пружинным возвратом

5 Демпфирование

- ☐ мне нужен совет
- ☐ с демпфированием

6 Контроль положения штока

- ☐ мне нужен совет
- ☐ датчик перемещения
- ☐ датчики конечных положений

7 Усилие, кН

толкающее:

тянущее:

8 Давление, МПа

рабочее:

максимальное:

9 Ход штока, мм:

10 Скорость перемещения штока, м/с:

Типовые конструкции гидроцилиндров АВА Гидросистемы

Двустороннего действия

☐ *с одним штоком*



☐ *с двумя штоками*

☐ *телескопический*



Одностороннего действия с возвратом от внешней нагрузки

☐ *толкающий*



☐ *тянущий*



☐ *телескопический*

☐ *плунжерный*



Одностороннего действия с пружинным возвратом

☐ *толкающий*



☐ *тянущий*



11 Диаметр поршня H8, мм:

(типовой ряд, мм: 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 300, 320, 350, 400, 450, 500, 560, 600)

12 Диаметр штока f7, мм:

(типовой ряд, мм: 15, 20, 25, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280)

13 Крепление корпуса

☐ проушина	☐ проушина со втулкой	☐ проушина со сферическим подшипником	☐ вилка 
☐ фланец передний круглый	☐ фланец передний прямоугольный	☐ фланец задний круглый	☐ фланец задний прямоугольный 
☐ лапы 	☐ цапфа передняя	☐ цапфа 	☐ специальное исполнение

14 Крепление штока

☐ наружная резьба	☐ внутренняя резьба	☐ проушина 	☐ проушина со втулкой
☐ проушина со сферическим подшипником 	☐ вилка 	☐ сферическая опора 	☐ специальное исполнение

15 Гидравлические порты

- ☐ мне нужен совет
- ☐ стандартные (резьбовые G или фланцевые SAE)
- ☐ специальные

Специальные требования (климатическое исполнение, коррозионностойкое исполнение, сертификация, и т. п.):